

工业交换机SW5000

上海迅饶自动化科技有限公司

如需了解更多迅饶产品，欢迎关注公众号：BACnet

地址：上海市闵行区七宝镇中春路8633弄
（万科虹桥云）25幢603室

电话：021-58776098

Email : sales@opcmaster.com

网址1： <http://www.bacnetchina.com>

网址2： <http://www.opcmaster.com>



工业交换机		
1	SW5000	3
2	SW5000(POE)	5
3	SW8000	4
4	SW8000(POE)	6

型号	接口
SW5000	5个10M/100M自适应RJ45端口
SW5000(POE)	5个10M/100M自适应RJ45端口
SW8000	8个10M/100M自适应RJ45端口
SW8000(POE)	8个10M/100M自适应RJ45端口

产品型号：工业交换机SW5000

产品概述：

上海迅饶非网管型工业以太网交换机SW5000，也就是5口百兆傻瓜型交换机，做了防雷设计，有室外应用，机壳加上接地线即可。考虑到在楼宇自动化的应用，在电源设计上，支持了交流24V。一般情况下，使用12-24V直流电源。



硬件参数

描述	交换机SW5000
电源	AC/DC 12~24V,冗余双电源输入
输入电流	0.1 A @ 24 V
过载电流保护	1.1 A
接口	2个可插拔的2针接线端子
网口	5个10M/100M自适应RJ45端口
机械特性包装	钣金外壳，防雷设计，IP30防护
尺寸	118mmx75mmx26mm
重量	350 g
安装	导轨式
工作温度	-10° C~ +60° C
存储温度	-30° C~ +75° C
相对湿度	5%~95% 无凝露

产品型号：SW5000(POE)

产品概述：

上海迅饶非网管型工业以太网交换机SW5000(POE),也就是5口百兆傻瓜型交换机，做了防雷设计，有室外应用，机壳加上接地线即可。考虑到在楼宇自动化的应用，在电源设计上，支持了直流48V,支持POE供电，需搭配明纬电源模块使用（需方可自购）。




硬件参数

描述	SW5000(POE)
电源	DC 48V,冗余双电源输入，支持POE供电
输入电流	1.25 A @ 48 V
过载电流保护	3 A
接口	2个可插拔的2针接线端子
网口	5个10M/100M自适应RJ45端口
机械特性包装	钣金外壳，防雷设计，IP30防护
尺寸	118mmx75mmx26mm
重量	350 g
安装	导轨式
工作温度	-10° C~ +60° C
存储温度	-30° C~ +75° C
相对湿度	5%~95% 无凝露

产品型号：工业交换机SW8000

产品概述：

上海迅饶非网管型工业以太网交换机SW8000，也就是8口百兆傻瓜型交换机，做了防雷设计，有室外应用，机壳加上接地线即可。考虑到在楼宇自动化的应用，在电源设计上，支持了交流24V。一般情况下，使用12-24V直流电源。



硬件参数

描述	交换机SW8000
电源	AC/DC 12~24V,冗余双电源输入
输入电流	0.1 A @ 24 V
过载电流保护	1.1 A
接口	2个可插拔的2针接线端子
网口	8个10M/100M自适应RJ45端口
机械特性包装	钣金外壳，防雷设计，IP30防护
尺寸	119mmx78mmx38mm
重量	350 g
安装	导轨式
工作温度	-10° C~ +60° C
存储温度	-30° C~ +75° C
相对湿度	5%~95% 无凝露

产品型号：SW8000(POE)

产品概述：

上海迅饶非网管型工业以太网交换机SW8000(POE),也就是8口百兆傻瓜型交换机，做了防雷设计，有室外应用，机壳加上接地线即可。考虑到在楼宇自动化的应用，在电源设计上，支持了直流48V支持POE供电，需搭配明纬电源模块使用（需方可自购）。



硬件参数

描述	SW8000(POE)
电源	DC 48V,冗余双电源输入，支持POE供电
输入电流	1.25 A @ 48 V
过载电流保护	3 A
接口	2个可插拔的2针接线端子
网口	8个10M/100M自适应RJ45端口
机械特性包装	钣金外壳，防雷设计，IP30防护
尺寸	119mmx78mmx38mm
重量	350 g
安装	导轨式
工作温度	-10° C~ +60° C
存储温度	-30° C~ +75° C
相对湿度	5%~95% 无凝露