

西门子 Profinet网关



上海迅饶自动化科技有限公司

如需了解更多迅饶产品，欢迎关注公众号：BACnet

地址：上海市闵行区七宝镇中春路8633弄
(万科虹桥云) 25幢603室

电话: 021-58776098

Email : sales@opcmaster.com

网址1: <http://www.bacnetchina.com>

网址2: <http://www.opcmaster.com>



西门子Profinet网关		
1	PFN1024-ARM	3

型号	PFN1024-ARM
支持的点数	1024点
支持的设备数量	128个
采集端支持的协议	500多种协议
转发端支持的协议	Profinet、OPC UA
接口数	3个网口4个串口

西门子Profinet网关 产品型号:PFN1024-ARM

功能描述:

Profinet网关PFN1024-ARM(3个网口, 4个RS485串口, 动态支持1024点)。支持采集500多种协议转发为Profinet协议、OPC UA。网关使用X2Profinet软件做配置, X2Profinet的“X”代表各种采集端协议, “2”是“To”的谐音表示转换, “Profinet”是最终支持西门子的Profinet协议。用户可以根据现场设备的通信协议进行配置, 最终转成西门子Profinet标准协议、OPC UA服务器。在PC端仿真运行无误后, 上传到硬件协议转换网关。

应用领域:

硬件网关PFN1024-ARM支持多种协议转换, 相当于一座通信桥梁, 将其它非标准通信协议转成西门子Profinet标准通讯协议, 使得西门子S7-200、S7-300、S7-400、S7-1200、S7-1500等PLC, 通过网关就可以和第三方的不同设备互相通信。

支持寄存器个数:

Profinet网关支持西门子Profinet标准协议, 该网关支持的寄存器最大点数。

注意: 网关寄存器点数是动态支持的, 总点数不可超过1024点。

单个Profinet设备最大通讯字节数1440字节, 输入和输出最大各1440字节。

西门子Profinet网关 产品型号: PFN1024-ARM



软件特点:

- 绿色免安装，支持中英文；
- 支持500多种协议同时转为Profinet标准协议、OPC UA；
- 支持WEB浏览，查看，设置，进行监视和控制；
- 支持线性转换，取位，高低字节转换；
- 支持内部变量功能，支持查看设备离线状态；
- 配置软件X2Profinet配置工程方便，1024个点20分钟内即可完成；
- 添加新的私有协议支持Profinet标准协议，1周内即可完成。

硬件参数:

系统:	Linux	电源:	AC/DC 12~24V
处理器:	1核1GHz	尺寸(L×W×H):	110.5mmx120mmx27mm
内存:	512M	重量:	350g
闪存:	4G	材质:	镀锌板
功耗:	8W	安装方式:	立式导轨
网口:	2个10M/100M工业网卡 1个100M/1000M工业网卡	温度:	-20℃~+70℃（工作） -30℃~+75℃（储运）
串口:	4个RS485（电磁隔离）	湿度:	20%~90% 无凝露（工作） 15%~95% 无凝露（储运）

