

EIP网关

上海迅饶自动化科技有限公司

地址：上海市闵行区七宝镇中春路8633弄
(万科虹桥云)25幢603室

电话：021-58776098

Email：sales@opcmaster.com

网址1：www.bacnetchina.com

网址2：www.opcmaster.com

如需了解更多迅饶产品，欢迎关注公众号：BACnet



EtherNet/IP网关

1	EIP1001-ARM	3
---	-------------------	---

型号	EIP1001-ARM
支持的点数	256点
支持的设备数量	32个
采集端支持的协议	500多种协议
转发端支持的协议	EtherNet/IP (AB PLC系列: ControlLogix、Micro800、PLC5、SLC500、MicroLogix;欧姆龙PLC) OPC UA
接口数	1个网口1个串口


EtherNet/IP网关 产品型号：EIP1001-ARM

一、功能概述

迅饶EtherNet/IP网关支持采集500多种通讯协议，如：Modbus、BACnet、OPC UA、西门子S7 PLC、三菱PLC、欧姆龙PLC、以及其他PLC等各种协议转发为标准的EtherNet/IP服务器(AB PLC系列：ControlLogix、Micro800、PLC5、SLC500、MicroLogix；欧姆龙PLC)、OPC UA服务器。EtherNet/IP协议是一种通用的工业以太网协议，名称中的IP是“Industrial Protocol”（工业协议）的简称。

网关动态支持256点，使用X2EIP软件做配置。X2EIP的“X”代表各种协议，“2”是“To”的谐音表示转换，“EIP”是最终支持EtherNet/IP服务器协议。用户可根据支持协议设备的点表进行配置，转成标准的EtherNet/IP服务器。可在PC端仿真运行无误后，上传到硬件网关中，EtherNet/IP客户端就可以通过网关访问现场设备的数据。

二、应用原理图



三、应用领域

主要解决AB(PLC系列：ControlLogix、Micro800、PLC5、SLC500、MicroLogix)、欧姆龙等PLC系统集成其他设备的问题。

网关支持500多种协议的接入，涵盖智能照明、暖通空调、智能家居、客控系统、消防、PLC、水表、电表、电梯、UPS等各种设备。

四、运行环境


配置软件支持Win7、Win8、Win10、Win11、Win Server2008、Win Server2016等各种操作系统。

硬件网关内部自带WEB服务器，支持谷歌Google Chrome、微软Microsoft Edge、苹果Safari、火狐Mozilla Firefox、Opera及360极速模式等浏览器。

五、总点数

EIP1001-ARM可以动态创建256点。

EtherNet/IP网关 产品型号：EIP1001-ARM



六、软件特点

- 绿色免安装，支持中英文；
- 支持采集500多种通讯协议；
- 支持转发为EtherNet/IP服务器(AB PLC系列：ControlLogix、Micro800、PLC5、SLC500、MicroLogix；欧姆龙PLC)、OPC UA服务器；
- 支持JS脚本、触发器，实现逻辑控制；
- 支持定时控制；
- 支持查看设备离在线状态；
- 支持WEB浏览，查看实时数据；
- 配置软件X2EIP配置工程方便。
- 添加新的私有协议支持EtherNet/IP，1周内即可完成。

七、硬件参数：

系统：	Linux	电源：	AC/DC 12~24V
处理器：	1核750MHz	尺寸(L×W×H)：	119mmx55mmx33mm
内存：	64M	重量：	200g
闪存：	32M	材质：	镀锌板
功耗：	6W	安装方式：	导轨式、壁挂
网口：	1个10M/100M工业网卡	温度：	-20℃~+70℃（工作） -30℃~+75℃（储运）
串口：	1个 RS485（电磁隔离）	湿度：	20% ~ 90% 无凝露（工作） 15% ~ 95% 无凝露（储运）

EtherNet/IP网关 产品型号：EIP1001-ARM

八、产品尺寸图

